

FIXUM PU - EPDM dakvlak lijm

Datum van uitgave: 13-01-2020

Omschrijving en toepassing

FIXUM PU - EPDM dakvlak lijm is een 1 component polyurethaan EPDM lijm, welke gebruikt kan worden voor diverse lijmverbindingen, waaronder (Europese)EPDM op beton, EPS, isolatieplaten en bitumineuze ondergonden. Vooraf testen of de toepassing geschikt is. Deze gebruiksklare vloeibare en vullende EPDM lijm is geschikt voor zowel binnen als buiten.

Verwerking

FIXUM PU - EPDM dakvlak lijm is gebruiksklaar. De materialen dienen stof- en vetvrij te zijn. De lijm kan aangebracht worden door gaten in het blik te slaan en deze uit te lopen over het dak.

Bij koude temperaturen kan de lijm wat dikker zijn, eenvoudig verwarmen helpt de lijm soepel uit het blik te laten stromen.

Reiniging

Niet opgedroogde resten kunnen met aceton worden gereinigd. Plastic handschoenen zijn aan te bevelen, omdat de EPDM lijm ook reageert met het vocht uit de huid, waardoor de EPDM lijm zeer moeilijk te verwijderen is.

Verpakking

Blik 2,5 liter, 5 liter

Opslag en houdbaarheid

In ongeopende verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Vorstvrij en droog opslaan bij voorkeur tussen 10°C en 20°C. Na opening direct goed afsluiten.

Eigenschappen

Lijmtype	polyurethaan lijm, bevat isocyaan
Viscositeit	± 8.000 mPas
Drogestofgehalte	99%
Kleur	bruin
Open tijd	maximaal 20 minuten bij 20°C
Perstijd	30 minuten bij 20°C
Uithardingstijd	24 uur bij 20°C
Verbruik	150 g/m ²
Watervastheid	NEN-EN 204 D4

Open tijd, perstijd en verbruik zijn afhankelijk van de te verlijmen materialen, persdruk, temperatuur en relatieve vochtigheid van de materialen en de omgeving.