Icopal Quick Prime Spray 600ml

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 31/10/2013 Datum herziening: 31/10/2013 Vervangt: 31/10/2013 Versie: 1.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel

Produktnaam. : Icopal Quick Prime Spray 600ml

Product code : 466035

Productgroep : Handelsproduct

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Bestemd voor groot publiek

Hoofdgebruikscategorie : Algemeen

Gebruik van de stof of het mengsel : Algemene bouw van kantoorgebouwen
Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment

Functie of gebruikscategorie : Lijmen, bindmiddelen

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Icopal
Hoendiep 316
9744 TC Groningen
T +31(0)505516225
nljri@Icopal.com - www.icopal.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : +31(0)505516236

Land	Officieel adviesorgaan	Adres	Noodnummer
NETHERLANDS	National Poisons Information Centre National Institute for Public Health and the Environment, NB this service is only available to health professionals	P.O. Box 1 3720 BA Bilthoven	+31 30 274 88 88

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1	H222;H229
STOT SE 3	H336
Aquatic Chronic 2	H411

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS02 GHS07 GHS09

Signaalwoord (CLP) : Gevaar.

Gevarenaanduidingen (CLP) : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol
H229 - Houder onder druk kunnen barsten bij verwarming
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden
P210 - Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Verboden te roken
P251 - Niet doorboren of verbranden, oneven Effectief gebruik
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

2.3. Andere gevaren

Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling : Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsel

Naam	Productidentificatie	%	Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG
Testbenzine 145/200		25 - 50	Xn; R65 N; R51/53 R10 R66 R67
Propaan	(CAS-nr) 74-98-6 (EG nr) 200-827-9 (EU-Identificatienummer) 601-003-00-5	2,5 - 10	F+; R12
n-Butaan	(CAS-nr) 106-97-8 (EG nr) 203-448-7 (EU-Identificatienummer) 601-004-00-0	2,5 - 10	F+; R12
Isobutaan	(CAS-nr) 75-28-5 (EG nr) 200-857-2 (EU-Identificatienummer) 601-004-00-0	2,5 - 10	F+; R12
Methylbutan	(CAS-nr) 78-78-4 (EG nr) 201-142-8 (EU-Identificatienummer) 601-085-00-2	<= 1	F+; R12 Xn; R65 N; R51/53 R66 R67

Naam	Productidentificatie	%	Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Testbenzine 145/200		25 - 50	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
Propaan	(CAS-nr) 74-98-6 (EG nr) 200-827-9 (EU-Identificatienummer) 601-003-00-5	2,5 - 10	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
n-Butaan	(CAS-nr) 106-97-8 (EG nr) 203-448-7 (EU-Identificatienummer) 601-004-00-0	2,5 - 10	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Isobutaan	(CAS-nr) 75-28-5 (EG nr) 200-857-2 (EU-Identificatienummer) 601-004-00-0	2,5 - 10	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Methylbutan	(CAS-nr) 78-78-4 (EG nr) 201-142-8 (EU-Identificatienummer) 601-085-00-2	<= 1	Flam. Liq. 1, H224 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

EHBO na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Een arts waarschuwen.

EHBO na contact met de huid : Huid spoelen en wassen met water en zeep. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

EHBO na contact met de ogen : Gedurende tenminste 15 minuten grondig spoelen met stromend water terwijl de ogen opengehouden worden. Indien nodig een arts raadplegen.

EHBO na opname door de mond : Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/letsels : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : koolstofdioxide (CO_2), droog chemisch poeder, waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen : sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar : Bij verbranding ontstaan gevaarlijke gassen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding : Volledige bescherming. In geval van grote brand en grote hoeveelheden: Onafhankelijk werkende adembeschermingsapparatuur met persluchtt.

Overige informatie : Dreigende verpakking koelen met water.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Algemeen te treffen maatregelen : Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Geen open vuur. Rookverbod. Zorg voor voldoende ventilatie. Evacueer de mensen uit de gevarenzone.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Vermijd contact met de huid en de ogen.

Noodprocedures : Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Bodem- en waterverontreiniging voorkomen. De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Opnemen in een absorberend materiaal (bij voorbeeld zand, zaagmeel, neutrale absorberende korrel, silica gel). Dit materiaal en zijn verpakking moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubrieken 7 en 8. Verwijzing naar andere rubrieken (8, 13).

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking : Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Elke mogelijke ontstekingsbron (open vuur, vonken, roken, ...) verwijderen. Kan bij gebruik een ontvlambaar damp - luchtmengsel vormen. Gevaarlijk afval ten gevolge van gevaar voor explosie.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Voorzichtigheid geboden bij het openen omdat druk kan vrijkomen. Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

technische maatregelen : Voorzorgsmaatregelen tegen statische elektriciteit nemen. Zorg voor voldoende ventilatie.

Opslagvoorwaarden : In goed gesloten verpakking bewaren. Koel bewaren.

Niet combineerbare stoffen : Sterke alkaliën. sterke zuren.

Opslagtemperatuur : ≤ 50 °C

Samenstockeringsverbod : Verwijderd houden van oxidatiemiddelen.

Opslagplaats : Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

Bijzondere voorschriften voor de verpakking : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Testbenzine 145/200		
Nederland	MAC TGG 8H (mg/m³)	300 mg/m³
Nederland	MAC TGG 15MIN (mg/m³)	600 mg/m³

Propaan (74-98-6)		
Nederland	MAC TGG 8H (mg/m³)	1800 mg/m³

n-Butaan (106-97-8)		
Nederland	MAC TGG 8H (mg/m³)	2400 mg/m³

Isobutaan (75-28-5)		
Nederland	MAC TGG 8H (mg/m³)	2400 mg/m³

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Nauwaansluitende bril. Beschermende kleding. Handschoenen. Bij blootstelling aan hoge concentraties: Gecombineerd gas-/stofmasker met filtertype A/P3.

Materiaalkeuze beschermkledij : Volledig beschermende kleding

Bescherming handen : Beschermende handschoenen van neopreen of nitril

Oogbescherming : Nauwaansluitende bril

Bescherming van de huid en het lichaam : Beschermende kleding

Bescherming luchtwegen : Bij hoge concentratie : Gecombineerd gas-/stofmasker met filtertype A/P3



Beperking van de blootstelling van de consument : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Vloeistof

Kleur : Zwart.

Geur : karakteristiek.

Geurgrens : Geen gegevens beschikbaar

pH : Geen gegevens beschikbaar

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar

Stol-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt : 136 °C

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur : > 200 °C

Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar

Dampdruk : 23 hPa

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid : 0,819 g/cm³

Oplosbaarheid : Water: 100 %

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen : Kan explosief damp-luchtmengsels vormen.

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie

Verzadigingsconcentratie : 28,2 %

VOC gehalte : 530,1 g/l

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Kan een explosief mengsel in lucht vormen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit	:	Niet ingedeeld
Huidcorrosie/-irritatie	:	Niet ingedeeld
Ernstig oogletsel/oogirritatie	:	Niet ingedeeld
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	:	Niet ingedeeld
Mutageniteit in geslachtscellen	:	Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid	:	Niet ingedeeld
Giftigheid voor de voortplanting	:	Niet ingedeeld
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling)	:	Niet ingedeeld
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling)	:	Niet ingedeeld
Gevaar bij inademing	:	Niet ingedeeld

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecologie - water	:	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie	:	Voorkom lozing in het milieu. Kan gevaarlijk zijn voor het milieu. Zeer giftig voor in het water levende organismen

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval)	:	Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
EURAL-code	:	16 05 04* - gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA

14.1. VN-nummer

UN-Nr. (ADR)	:	1950
UN-Nr. (IMDG)	:	1950
UN-Nr. (IATA)	:	1950
UN-nr. (ADN)	:	Niet van toepassing
UN-Nr. (RID)	:	1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste ladingnaam (ADR)	:	AEROSOLS

Juiste naam (IMDG)	:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam (IATA)	:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam (ADN)	:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam (RID)	:	Niet van toepassing
Transport document description (ADR)	:	UN 1950 AEROSOLS, 2.1, (D), ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Omschrijving vervoerdocument (IMDG)	:	UN 1950, 2, III, MARIENE VERONTREINIGING/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR

Transportgevarenklasse (n) (ADR) : 2.1

Gevaarsetiketten (ADR) : 2.1

:



IMDG

Transportgevarenklasse (n) (IMDG) : 2

:



IATA

Transportgevarenklasse (n) (IATA) : 2

:



ADN

Transportgevarenklasse (n) (ADN) : Niet van toepassing

:



RID

Transportgevarenklasse (n) (RID) : 2.1

Gevaarsetiketten (RID) : 2.1

:



14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR)	:	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IMDG)	:	III
Verpakkingsgroep (IATA)	:	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (ADN)	:	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (RID)	:	Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

Gevaarlijk voor het milieu	:	Ja
Mariene verontreiniging	:	Ja
Overige informatie	:	Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.6.1. Landtransport

Classificeringscode (ADR)	:	5F
Special provision (ADR)	:	190, 327, 344, 625
Beperkte hoeveelheden (ADR)	:	1L
Excepted quantities (ADR)	:	E0
Transportcategorie (ADR)	:	2
Tunnelrestrictiecode (ADR)	:	D

14.6.2. Transport op open zee

14.6.3. Luchttransport

14.6.4. Transport op binnenlandse wateren

Niet van toepassing op ADN : Neen

14.6.5. Spoorvervoer

Vervoer verboden (RID) : Neen

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen met bijlage XVII beperkingen

Icopal Quick Prime Spray 600ml is niet op de REACH-kandidatenlijst

Bevat geen REACH kandidaatstof

Bevat geen REACH Annex XIV stoffen.

VOC gehalte : 530,1 g/l

15.1.2. Nationale voorschriften

Waterbedreigingsklasse (WGK)

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen::

Aerosol 1	Aerosol, Category 1
Aquatic Chronic 2	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu gevarencategorie 2
Asp. Tox. 1	Aspiratiegevaar Categorie 1
Flam. Gas 1	Ontvlambare gassen Categorie 1
Flam. Liq. 1	Ontvlambare vloeibare stoffen Categorie 1
Flam. Liq. 3	Ontvlambare vloeibare stoffen Categorie 3
Press. Gas	Onder druk staande gassen
STOT SE 3	Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) Categorie 3
H220	Zeer licht ontvlambaar gas
H222	Zeer licht ontvlambare aerosol
H224	Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp
H226	Ontvlambare vloeistof en damp
H229	Pressurized container: may burst if heated
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
R10	Ontvlambaar
R12	Zeer licht ontvlambaar
R51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

R65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
R66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
R67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
F+	Zeer licht ontvlambaar
N	Gevaarlijk voor het milieu
Xn	Schadelijk

SDS EU (REACH bijlage II)

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.