Prestatieverklaring (DoP)

CE EN 13967: 2012-07 0432

Resitrix® classic
(10077205)

1. Product type: Unieke identificatiecode van het producttype:	**Resitrix®**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	**classic** (Batchnummer, zie verpakking)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	**Resitrix® classic, is een föhnbare, glasdraad versterkte composiet rubber membraan met een EPDM kern. De onderzijde is gecoat met een polymeer gemodificeerde bitumenlaag, afgestrooid met fijn zand.**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	**Resitrix®** **CARLISLE Construction Materials GmbH** **Schellerdamm 16** **D-21079 Hamburg**
5. Contactgegevens: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	**N.v.t.** (zie punt 4.)
6. AVCP: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	**Systeem 2+**
7. Notified Body (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	**MPA NRW (0432), heeft onder AVCP System 2+** de initiële inspectie van de productielocatie, van de productiecontrole en de continue bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole uitgevoerd en heeft het conformiteitscertificaat 0432-CPR-00356 afgegeven.

8. Notified Body (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een technische beoordeling is afgegeven: **N.v.t.**

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard
Brandwerendheid	Klasse E	EN ISO 11925-2, 2002, Klassificatie volgens EN 13501-1
Waterdichtheid	Voldoet	EN 1928-B
Maximale treksterkte: **Treksterkte:** **Rek bij breuk:**	l/b: ≥ 500 N/50 mm l/b: ≥ 250/200 N/50 mm l/b ≥ 300/300 %	EN 12311-2
Vouwweerstand bij verlaagde temperatuur	- 30°C	EN 495-5
Slagweerstand Methode A+B: **≥ 2000 mm**	Voldoet	EN 12691
Weerstand tegen statische belasting; Methode B / 20 kg.	Voldoet	EN 12730
Scheurweerstand	l/b: ≥ 12 N	EN 12310-2
Naadverbinding, **Afpelsterkte:** **Afschuifsterkte:**	≥ 80 N/50 mm ≥ 200 N/50 mm	EN 12316-2 EN 12317-2
Alkalibestendigheid:	Voldoet	EN 1847 (28 d/+23°C) EN 1928 B (24h/60kPa)
Waterdichtheid na veroudering:	Voldoet	EN 1296 (12 wkn) EN 1928 B (24h/60kPa)
Gevaarlijke stoffen:	-	Veiligheidsinformatieblad

l=lengterichting b=breedterichting

10. Verklaring.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant:

ppa. Sochor
Josef Sochor
Manager R&D

CARLISLE
CM EUROPE
CARLISLE Construction Materials GmbH
Schellerdamm 16
21079 Hamburg – Germany

Hamburg, 05 January 2017