Prestatieverklaring (DoP)

CE EN 13956 0432

Resitrix® SK partial bond
(60122176)

1. Product type: Unieke identificatiecode van het producttype:	**Resitrix®**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	**SK partial bond** (Batchnummer, zie verpakking)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	**Resitrix® SK partial bond is een föhnbare, glasdraad versterkte composiet rubber membraan met een EPDM kern. De onderzijde is partieel gecoat met een zelfklevende polymeer gemodificeerde bitumenlaag, voorzien van een release folie.**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	**CARLISLE Construction Materials GmbH Schellerdamm 16 21079 Hamburg Germany**
5. Contactgegevens: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	**N.v.t.** (zie punt 4.)
6. AVCP: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	**Systeem 2+**
7. Notified Body (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	**MPA NRW (0432), heeft onder AVCP System 2+** de initiële inspectie van de productielocatie, van de productiecontrole en de continue bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole uitgevoerd en heeft het conformiteitscertificaat 0432-CPR-227764 afgegeven.

8. Notified Body (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een technische beoordeling is afgegeven:

N.v.t. (zie punt 7.)

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandwerendheid	Klasse E	EN ISO 11925-2, 2002, Klassificatie volgens EN 13501-1	EN: 13956: 2012-05
Waterdichtheid	Voldoet	EN 1928-B	
Maximale treksterkte: **Treksterkte:** **Rek bij breuk:**	l/b: ≥ 500 N/50 mm l/b: ≥ 250/200 N/50 mm l/b ≥ 300/300 %	EN 12311-2	
Vouwweerstand bij verlaagde temperatuur	- 30°C	EN 495-5	
Slagweerstand Methode A+B: **≥ 2000 mm**	Voldoet	EN 12691	
Weerstand tegen statische bealsting; Methode B / 20 kg.	Voldoet	EN 12730	
Scheurweerstand	l/b: ≥ 12 N	EN 12310-2	
Naadverbinding, **Afpelsterkte:** **Afschuifsterkte:**	≥ 80 N/50 mm ≥ 200 N/50 mm	EN 12316-2 EN 12317-2	
Weerstand tegen kunstmatige veroudering	Voldoet	EN 1297	
Gevaarlijke stoffen:	-	Veiligheidsinformatieblad	

l=lengterichting b=breedterichting

10. Verklaring.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant:

ppa.

Josef Sochor
R&D Manager

Gregor Ellegast
General Manager

CARLISLE
Construction Materials GmbH
Schellerdamm 16
D - 21079 Hamburg

Hamburg, 09 April 2014