Toebehoren

Nieuwbouw / renovatie
Combipaknummer 220 (20 stuks afschuifankers)
Volgplaatjes (per 100 stuks)
Kunststof LD-afdekprofiel per m[1] (afname per bundel van 5 stuks in de lengtes 4000-5000-6000-7000-8000 mm)
Geficell SK afdichtingsband 50 x 5 mm (b x d) per rol van 25 meter
Geficell SK afdichtingsband 50 x 5 mm (b x d) per verpakking (10 rollen van 25 meter)
Luchtdichte afdichtingsband 30 x 15 mm (b x d) per verpakking (10 rollen van 6 meter)
Gipsvezel afdichtingsband 20 x 8 mm (b x d) per verpakking (5 rollen van 12 meter)
Aerosafe-foam (pistoolschuim van 880 ml)
Pistool t.b.v. Aerosafe-foam
Alu-bitumenband (rol van 10 meter)
Primer t.b.v. alu-bitumenband (blik van 1 liter)
Reparatielak wit (spuitbus van 400 ml)
Unidek Waterdicht tape (per rol van 25 meter)
Unidek Waterdicht tape per verpakking (10 rollen van 25 meter)
Unidek Afwaterfolie (breedte 1095 mm) per meter
Unidek Waterkerende Folietape (per rol van 25 meter)
Unidek Overstekbeugel (bundel van 10 stuks)
Unidek Zaagbok 500 x 1200 x 500 mm (l x b x h) per stuk

Let op: voor de juiste toebehoren per type dakelement het productinformatieblad raadplegen.

Luchtdicht bouwen pakket

Naast een goed geïsoleerde gebouwschil is onder andere luchtdicht bouwen van belang bij het realiseren van een energiezuinig gebouw. Kingspan Unidek levert daarom een pakket aan luchtdichte toebehoren.



Kunststof LD-afdekprofiel

Het kunststof LD-afdek-profiel zorgt ervoor dat er tussen twee dakelementen aan de onderzijde een luchtdichte aansluiting ontstaat.



Geficell SK afdichtingsband

Geficell SK is een speciale afdichtingsband bestaande uit polyethyleenschuim met een gesloten cel-structuur voor toepassing op betrekkelijk vlakke ondergronden zoals een muurplaat of nokgording. De eenzijdig klevende afdichtingsband kleeft op diverse bouwonderdelen van hout, steen, beton tot en met staal. Hierdoor kan een luchtdichte aansluiting worden gerealiseerd.



Luchtdichte afdichtingsband

Unidek luchtdichte af-dichtingsband is een zacht semi-geslotencellig poly-olefineschuim geschikt als thermische isolatie en afdichting bij ondergronden met kleine oneffenheden. De hoogwaardige eenzijdig klevende afdichtingsband heeft zeer goede lucht-dichtende eigenschappen (q_{v10}-waarde < 0,1) bij 15% compressie.



Aerosafe-foam

Aerosafe-foam is een hoog-waardige elastische foam. Dankzij haar elastische eigenschappen (meer dan 35%) kan het de rek en krimp van omringende constructies beter opvangen dan traditionele PUR-schuim. Hierdoor wordt de lucht-dichtheid voor een langere periode gegarandeerd. Het heeft uitstekende hechtende en isolerende eigenschappen en wordt geleverd als pistolenschuim. Hierdoor is het schuim makkelijk te doseren. Gebruik een plantenspuit om de ondergrond te bevochtigen met schoon water. Dit is nodig voor een goede hechting en snelle uitharding van Aerosafe-foam.

De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.
® Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Versie 1.2 | 06/2023