Technische fiche



QuickSeam™ Conduit Flashing

Verpakking	Artikelnummer
10 stuks per karton	W563581070
Opmerking: roestvrij stalen klemringen inbegrepen	

Omschrijving

De Elevate™ QuickSeam Conduit Flashing werd speciaal ontwikkeld voor de afdichting van harde, ronde buisdoorvoeren met een diameter van 13 mm tot 64 mm. Het is een voorgevormde manchette waarbij aan de onderzijde van de flensplaat een QuickSeam tape werd gelamineerd. Elke Conduit Flashing past voor verschillende buismaten en moet voor de installatie op de juiste diameter gesneden worden.

Toepassing

QuickSeam Conduit Flashing kan worden toegepast in de volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM.

Voorbereiding

Eventuele bestaande dakdichtingsstroken of vreemde materialen moeten vooraf van de buisdoorvoer verwijderd worden. De Elevate EPDM ondergrond moet voorbehandeld worden met QuickPrime™ primer. Het gebruik van andere producten is niet toegestaan.

Plaatsingsmethode

Snij de bovenzijde van de QuickSeam Conduit Flashing in overeenstemming met de diameter van de buis. Raadpleeg de Elevate technische richtlijnen voor specifieke informatie betreffende de installatie.

Verbruik

1 stuk per buisdoorvoer.

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | België
T. +32/2.711.44.50 | www.holcimelevate.com
BTW BE 0695.420.714 TVA | RPR Brussel-RPM Bruxelles

Eigenschappen

Technisch		
	Voorgevormde manchette	**QuickSeam Tape**
• Basis	Voorgevormde EPDM	Rubber polymeren
• Kleur	Zwart	Zwart
• Oplosmiddelen	Geen	Geen
• Vaste stoffen	100%	100%
• Toestand	Gevulkaniseerd	Gevulkaniseerd
• Dikte	1,4 mm - 1,9 mm	0,7 mm
• Flensdiameter	229 mm	
• Diameter buisdoorvoer	13 mm - 64 mm	

Opslag

Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15 °C en 25 °C, in een goed geventileerde ruimte. Houd het materiaal droog en uit de buurt van rechtstreeks zonlicht tot aan de verwerking.

Houdbaarheid

te verwachten levensduur van 24 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elke doos. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen. Informatie met betrekking tot houdbaarheid is echter geen vast gegeven maar dient enkel en alleen als een richtlijn te worden beschouwd. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van opslag en stockage.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties.Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV (“Holcim”) neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | België
T. +32/2.711.44.50 | www.holcimelevate.com
BTW BE 0695.420.714 TVA | RPR Brussel-RPM Bruxelles