Technische fiche

Splice Wash (SW-100)

Verpakking	Artikelnummer
4 x 3.78 L (1 gallon) blikken/karton	W563587066E (4 x 3,78 L)
18.9 L (5 gallon) blik	W563587066 (18,9 L)

Omschrijving

Elevate™ Splice Wash SW-100 wordt gebruikt om een sterk vervuild Elevate membranen te reinigen en voor te bereiden daar waar lijmen zullen worden aangebracht zoals beschreven in de Elevate richtlijnen.

Toepassing

Splice Wash SW-100 kan gebruikt worden in volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM, UltraPly™ TPO, GeoGard™ EPDM en PondGard™ EPDM.

Voorbereiding

De te reinigen oppervlakken moeten vrij zijn van sterke vervuiling. Voor Splice Wash gebruikt wordt, moet de sterke vervuiling eerst met zeepwater verwijderd worden.

Plaatsingsmethode

Breng Splice Wash aan met zuivere katoenen doeken in een schrobbende beweging tot het oppervlak mat zwart van kleur is. Let extra op bij fabrieksnaden en laat de gereinigde oppervlakken drogen. Het membraan is zuiver als het een egale donkergrijze kleur zonder strepen vertoont.

Verbruik

Gemiddeld verbruik is ongeveer 20 m² per gallon (1 zijde).

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | België
T. +32/2.711.44.50 | www.holcimelevate.com
BTW BE 0695.420.714 TVA | RPR Brussel-RPM Bruxelles

Eigenschappen

Technisch	
• Basis	Solvent Naphtha (Petroleum)
• Kleur	Helder
• Oplosmiddelen	Mengsel van alifatische koolwaterstoffen
• Vaste stoffen	0 %
• Viscositeit	Zeer dun, zeer vloeibaar
• Densiteit (g/cm^3)	0,76
• Vlampunt	10°C

Opslag

Droog en schoon. Bewaar in originele ongeopende verpakking, op een koele, goed geventileerde plaats (tussen 15°C tot 25°C), uit de buurt van warmte- en ontstekingsbronnen, tot klaar voor gebruik. Bescherm de blikken tegen hitte en direct zonlicht.

Houdbaarheid

24 maanden indien bewaard volgens de bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elk blik. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen.

Afvalbehandeling

Verwijder inhoud en/of tubes in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale voorschriften.

Voorzorgsmaatregelen

Enkel voor professioneel gebruik. Om indringen in waterwegen, riolen, kelders of besloten ruimtes te voorkomen, bedek of blijf uit de buurt van alle hemelwaterafvoeren en dakopeningen. Zorg ervoor dat er geen oplosmiddelen het gebouw kunnen binnendringen via ventilatieopeningen (luchtinlaat of ramen). Ontvlambaar. Enkel gebruiken in goed verluchte ruimtes. Houd de verpakking goed gesloten en uit de buurt van vuur, vonken en verwarmde oppervlakken. Vermijd langdurige inademing en contact met de huid en de ogen. In geval van contact, huid/ogen onmiddellijk spoelen met stromend water gedurende minstens 20 minuten. Was de huid met zeep en water. Lijm mag niet verdund worden. Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen voor meer informatie.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties.Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV (“Holcim”) neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | België
T. +32/2.711.44.50 | www.holcimelevate.com
BTW BE 0695.420.714 TVA | RPR Brussel-RPM Bruxelles