Technische fiche



QuickSeam™ Drain Connector

Verpakking	Artikelnummer
330 mm diam. rond - 25 stuks per karton	W56RAC1630(X)
320 mm x 350 mm rechthoekig - 25 stuks per karton	W56RAC1635(X)

Opmerking: QuickScrubber schuursponjes en houders zijn niet inbegrepen

Omschrijving

De Elevate™ QuickSeam Drain Connector (ring of rechthoekig) is ontworpen voor het verbinden van geprefabriceerde afvoerinzetstukken met een EPDM-flens met het Elevate EPDM-membraan.

Toepassing

QuickSeam Drain Connector kan worden toegepast in de volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM en RubberCover™ EPDM.

Voorbereiding

De Elevate EPDM ondergrond en de EPDM-flens van de afvoer moet worden voorbehandeld met QuickPrime™ primer, waarbij een QuickScrubber™ schuursponsje wordt gebruikt. Het gebruik van andere producten is niet toegestaan. Laat de tape voor gebruik op kamertemperatuur komen, wanneer deze gedurende langere tijd aan temperaturen onder 15 °C werd blootgesteld.

Plaatsingsmethode

De QuickSeam Drain Connector Ring (diam. 330 mm) wordt gebruikt voor het verbinden van geprefabriceerde afvoeren met ronde EPDM-flenzen aan het EPDM-membraan. De QuickSeam ™ Drain Connector Square (320 mm x 350 mm) wordt gebruikt voor het verbinden van geprefabriceerde afvoeren met rechthoekige EPDM-flenzen aan het EPDM-membraan.

Verbruik

Eén stuk per afvoer.

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | België
T. +32/2.711.44.50 | www.holcimelevate.com
BTW BE 0695.420.714 TVA | RPR Brussel-RPM Bruxelles

Eigenschappen

Technisch		
	Drain Connector (rond)	**Drain Connector (rechthoekig)**
• Basis	Rubber polymeren	Rubber polymeren
• Kleur	Zwart	Zwart
• Oplosmiddelen	Geen	Geen
• Vaste stoffen	100%	100%
• Toestand	Gevulkaniseerd	Gevulkaniseerd
• Dikte	0,6 mm ± 0,1 mm	0,6 mm ± 0,1 mm
• Afmetingen (buitenkant)	330 mm (13”)	320 mm x 350 mm (12.6” x 13.8”)
• Afmetingen (binnenkant)	140 mm (5.5”)	105 mm x 138 mm (4.1” x 5.4”)

Opslag

Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15 °C en 25 °C, in een goed geventileerde ruimte. Houd het materiaal droog en uit de buurt van rechtstreeks zonlicht tot aan de verwerking.

Houdbaarheid

Te verwachten levensduur van 24 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elke doos. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen. Informatie met betrekking tot houdbaarheid is echter geen vast gegeven maar dient enkel en alleen als een richtlijn te worden beschouwd. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van opslag en stockage.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties.Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV (“Holcim”) neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | België
T. +32/2.711.44.50 | www.holcimelevate.com
BTW BE 0695.420.714 TVA | RPR Brussel-RPM Bruxelles