Technische fiche

QuickSeam™ Walkway Pad

Verpakking	Artikelnummer
762 mm x 762 mm per tegel, 50 tegels per karton	W56RAC1860

Omschrijving

Elevate™ QuickSeam Walkway Pads zijn hoogkwalitatieve rubberen tegels waarop aan de onderzijde QuickSeam tapes gelamineerd zijn. Deze tegels worden gebruikt als bescherming van de EPDM-folie in zones die regelmatig belopen worden (periodiek onderhoud van technische uitrusting, toegangsdeuren, enz.).

Toepassing

QuickSeam Walkway Pads kunnen worden toegepast in de volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM.

Voorbereiding

De Elevate EPDM ondergrond moet worden voorbehandeld met QuickPrime™ primer, waarbij een QuickScrubber™ schuursponsje wordt gebruikt. Een voorafgaande reiniging met Splice Wash of Cleaner C-20 kan nodig zijn. Het gebruik van andere producten is niet toegestaan.

Plaatsingsmethode

Plaats de QuickSeam Walkway Pads zodanig dat de vlakke zijde op de Elevate EPDM-folie rust. Laat tussen elke tegel minstens 25 mm en maximum 150 mm ruimte voor drainage. Als een looppadtegel over een naadverbinding of binnen 75 mm van de rand van een naad ligt, breng dan een strook QuickSeam Batten Cover of QuickSeam 5" Flashing over de naad aan. Dit stuk QuickSeam FormFlash/Flashing moet minstens 150 mm aan beide zijden van de looppadtegel uitsteken. Raadpleeg de Elevate technische richtlijnen voor specifieke informatie betreffende de installatie.

Wanneer tegels worden geplaatst op een geballast dak, dan moet bijkomende ballast rondom de tegels worden aangebracht om de eis wat betreft het vereiste gewicht per m² te respecteren. Op geballaste daken mogen looppadtegels niet worden aangebracht op minder dan 3 m van de dakrand. Gebruik in deze zones betonnen tegels.

Verbruik

Overeenkomstig de lengte van het detail.

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | België
T. +32/2.711.44.50 | www.holcimelevate.com
BTW BE 0695.420.714 TVA | RPR Brussel-RPM Bruxelles

Eigenschappen

Technisch		
	Walkway Pad	**QuickSeam Tape**
• Basis	Rubber polymeren	Rubber polymeren
• Kleur	Zwart	Zwart
• Vaste stoffen	100%	100%
• Toestand	Gevulkaniseerd	Gevulkaniseerd
• Dikte	7,6 mm	0,7 mm
• Koude buig	-40°C	N.v.t.

Opslag

Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15 °C en 25 °C, in een goed geventileerde ruimte. Houd het materiaal droog en uit de buurt van rechtstreeks zonlicht tot aan de verwerking.

Houdbaarheid

Te verwachten levensduur van 24 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elke doos. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen. Informatie met betrekking tot houdbaarheid is echter geen vast gegeven maar dient enkel en alleen als een richtlijn te worden beschouwd. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van opslag en stockage.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties.Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV (“Holcim”) neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | België
T. +32/2.711.44.50 | www.holcimelevate.com
BTW BE 0695.420.714 TVA | RPR Brussel-RPM Bruxelles