zinkunie®
UW PARTNER VOOR DAK EN GEVEL

CE

Productblad
ZINCOVER

ZINCOVER

0620-CPR-100024/01

Artikelnummer
Zie product (-verpakking).

Uiterlijk bovenzijde
Fijne wafelstructuur.

Afwerking bovenzijde
Talkvrij.

Type inlage
Geen inlage.

Coating onderzijde
n.v.t.

Toepassingen
Vlakdakafdichtingen, EN 13956.

Certificaten
Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek 0620-CPR-100024/01.

Verwerking
Conform vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen.

Aflevering
Zincover membranen worden geleverd op europallet formaat.

Opslag en transport
ZINCOVER moet horizontaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, voorkom scherpe delen.

Product identificatie
Informatie op de rol:
- Productnaam
- Rol afmetingen
- Keurmerken

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard	Geharmoniseerde norm
Vliegvuurbestendigheid	Froof	EN 13501-5	EN 13956: 2013
Brandwerendheid	klasse E	EN 13501-1	
Waterdichtheid	voldoet	EN 1928	
Treksterkte (l/b) (N/mm^2)	≥ 8	EN 12311-2B	
Rek bij breuk (l/b) (%)	≥ 400	EN 12311-2B	
Weerstand tegen worteldoorgroei	voldoet	EN 13948	
Weerstand tegen statische belasting (kg)	≥ 25	EN 12730	
Slagweerstand (mm)	≥ 300	EN 12691	
Scheursterkte (l/b) (N)	≥ 25	EN 12310-2	
Afpelsterkte naadverbinding (N/50 mm)	≥ 50	EN 12316-2	
Afschuifsterkte naadverbinding (N/50 mm)	≥ 200	EN 12317-2	
Vouwweerstand bij verlaagde temperatuur (°C)	≤ -45	EN 495-5	
Bestandheid tegen UV	voldoet	EN 1297	
Gevaarlijke stoffen	voldoet		

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan. Productblad is onder voorbehoud van typ- en drukfouten.