

COVERGARD EPDM

Boxtel, 22-02-2021

1. Unieke identificatie van het product

Covergard

2. Beoogd(e) gebruik(en)

Vladdakafdichtingen

3. Fabrikant

Zinkunie B.V.
Van Salmstraat 46
5281 RS Boxtel

4. Gemachtigde

Niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Systeem 2+

6. Geharmoniseerde norm

EN 13956:2012

7. Aangemelde instantie(s)

NB1922

Aangegeven prestatie(s)

Omschrijving	Norm	Eenheid	Prestatie	Tolerantie	Geharmoniseerde technische specificatie
Vliegvuurbestendigheid	EN 13501-5	Klasse	F Roof (T1)		EN 13956:2012
Brandklasse	EN 13501-1	Klasse	E		
Waterdichtheid	EN 1928	kPa	Pass		
Weerstand tegen statische belasting methode B	EN 12730	kg	20	≥	
Weerstand tegen stootbelasting	EN 12691	mm	150	≥	
Rek bij maximale treksterkte L/B	EN 12311-2B	%	10	≥	
Weerstand tegen stootbelasting	EN 12691	mm	150	≥	
Nageldoorscheursterkte L/B	EN 12310-2	N	44	≥	
Pelsterkte overlap	EN 12316-2	N/50mm	283	≥	
Afschuifsterkte overlap	EN 12317-2	N/50mm	476	≥	
Vouwweerstand bij verlaagde temperatuur	EN 495-5	°C	NPD	≤	
Duurzaamheid	EN 12224 + EN 1225 + EN 14575		NPD		
Gevaarlijke stoffen			NPD		

Systeem gerelateerde prestatie

NB Dit product bevat geen asbest of teercomponenten

Vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde testmethoden, moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling nog worden uitgevoerd. Hierbij rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Eric Jan Rutten

Te Boxtel op 22-02-2021