

KOMO[®]

productcertificaat



Nummer	K4131/01	Vervangt	K4131/96
Uitgegeven	2009-11-01	D.d.	1996-06-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Hulpstukken van PVC voor hemelwaterafvoerbuizen

Dyka B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 2012 "Hemelwaterafvoerhulpstukken PVC" d.d. 1988-04-01, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde producten bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits zij zijn voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Bouke Meekma
Directeur Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Dyka B.V.
Produktieweg 7
Postbus 33
8330 AA Steenwijk
Tel. 0521 534911
Fax 0521 534371



® is een collectief merk van Stichting Bouwkwiteit.

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Hulpstukken van PVC voor hemelwaterafvoerbuizen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Productspecificatie

Algemeen

Hulpstukken van PVC voor hemelwaterafvoerbuizen, conform beoordelingsrichtlijn BRL 2012 "Hemelwaterafvoerhulpstukken PVC".

Afmetingen en klassen

De in onderstaande tabellen aangegeven hulpstukken behoren tot dit certificaat.

Tabel 1 – Bochten					Tabel 2 – Enkele spuitstukken		
d _e (in mm)	22°	45°	67°/30'	85°/87°30'	d _e (in mm)	45°	85°
60		A		A	60/60	A	A
70	A	A B		A B	70/60		
80	A	A B	A	A B	70/70	A	A
100	A	A B	A	A B	80/60		
					80/70		
					80/80	A B	A B
					100/60		
					100/70		
					100/80		
					100/100	A B	A B

A = "uitvoering A" van spieëinde

B = "uitvoering B" van spieëinde

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk

De uitvoering van dit merk is als volgt:

onuitwisbare opdruk.

Plaats van het merk: op elke buis, tenminste 2 maal per standaard lengte van 5 à 6 meter.

Verplichte aanduidingen:

- woordmerk of beeldmerk KOMO;
- fabrieksmerk;
- materiaal: PVC;
- (toepassingsgebied) NEN 7017;
- nominale buitenmiddellijn van de aansluitende buis in mm;
- de hoek van de aftakking/afbuiging in graden;
- productiecode.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. De hulpstukken zijn bestemd voor toepassing in hemelwaterafvoerleidingen met PVC-buizen volgens NEN 7016.

Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- NEN 2672 "Aanleg van binnenriolering van ongeplasticiseerd PVC";
- NEN 3213 "Binnenriolering in woningen en woongebouwen. Ontwerp en aanleg – Eisen";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

2. Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

3. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dyka B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.