

Technische fiche

QuickSeam™ Splice Tape

Verpakking	Artikelnummer
76 mm x 30,50 m per rol, 6 rollen per karton	W56RAC1603
152 mm x 30,50 m per rol, 2 rollen per karton	W56RAC1626

Opmerking: niet alle artikelnummers zijn beschikbaar voor elke toepassing. Inclusief schuursponsjes en houders (aantal en type kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd).

Omschrijving

De Elevate™ 76 mm (3") en 152 mm (6") QuickSeam™ Splice Tape is gemaakt voor het maken van naadverbindingen van Elevate EPDM-folies.

Toepassing

QuickSeam Splice Tape kan worden toegepast in de volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM en GeoSmart™ EPDM.

Vorbereiding

De Elevate EPDM ondergrond moet worden voorbehandeld met QuickPrime™ primer, waarbij een QuickScrubber™ schuursponsje wordt gebruikt. Het gebruik van andere producten is niet toegestaan. Laat de tape voor gebruik op kamertemperatuur komen, wanneer deze gedurende langere tijd aan temperaturen onder 15 °C werd blootgesteld.

Plaatsingsmethode

De 76 mm (3") brede tape wordt gebruikt voor standaard naadverbindingen waarbij geen mechanische bevestiging in de naad wordt aangebracht. De 152 mm (6") brede tape wordt gebruikt voor naadverbindingen waarbij een mechanische bevestiging in het midden van de naad wordt aangebracht. Raadpleeg de Elevate technische richtlijnen voor specifieke informatie betreffende de installatie.

Verbruik

Overeenkomstig de lengte van de naad. Aaneensluitende QuickSeam Tapes moeten elkaar minstens 25 mm overlappen en voorzien worden van een QuickSeam FormFlash-patch.

Eigenschappen

Technisch	
• Basis	Rubber polymeren
• Kleur	Zwart
• Oplosmiddelen	Geen
• Vaste stoffen	100%
• Toestand	Gevulkaniseerd
• Dikte	0,6 mm ± 0,1 mm

Opslag

Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15 °C en 25 °C, in een goed geventileerde ruimte. Houd het materiaal droog en uit de buurt van rechtstreeks zonlicht tot aan de verwerking.

Houdbaarheid

Te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elke rol. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen. Informatie met betrekking tot houdbaarheid is echter geen vast gegeven maar dient enkel en alleen als een richtlijn te worden beschouwd. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van opslag en stockage.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.