

# Technische fiche

## Lap Sealant HS

Verpakking	Artikelnummer
25 tubes/karton	W56358703E

### Omschrijving

Elevate™ Lap Sealant HS wordt gebruikt voor het afkitten en mechanisch beschermen van alle zichtbare randen van QuickSeam™ producten daar waar vereist volgens de Elevate richtlijnen. Lap Sealant HS wordt ook bij andere toepassingen als kit aangewend zoals beschreven in de Elevate richtlijnen.

### Toepassing

Lap Sealant HS kan worden toegepast in de volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM, GeoGard™ EPDM en PondGard™ EPDM.

### Vorbereiding

De ondergrond waarop Lap Sealant HS wordt gebruikt, moet zuiver en droog zijn en vrij van losse en vreemde stoffen, olie en vetten. Het membraan oppervlak waarop kit zal worden aangebracht, moet gereinigd worden met QuickPrime™ primer. Wacht indien mogelijk minimaal 4 uur tussen het maken van de QuickSeam verbinding en aanbrengen van Lap Sealant HS, maar breng Lap Sealant HS aan vóór het einde van de werkdag. Als het product langere tijd aan lagere temperaturen (<15 °C) werd blootgesteld, dient het voor gebruik op kamertemperatuur te worden gebracht.

### Plaatsingsmethode

Breng met behulp van een mastiekpistool een strook Lap Sealant HS aan gebruik makende van het bijgeleverde mondstuk, er zorg voor dat het mondstuk gecentreerd over de rand van de naad wordt. Let erop dat de rand van de naad voldoende bedekt is. Raadpleeg de Elevate richtlijnen voor specifieke informatie betreffende de installatie.

### Verbruik

6 tot 7 lm per tube.

## Eigenschappen

Technisch	
• Basis	EPDM
• Kleur	Zwart
• Oplosmiddelen	Licht alifatisch oplosmiddel
• Vaste stoffen	Min. 80%
• Soortelijk gewicht	1,34 – 1,46
• Vlampunt	83°C

## Opslag

Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15 °C en 25 °C, in een goed geventileerde ruimte. Houd het materiaal uit de buurt van rechtstreeks zonlicht tot aan de verwerking.

## Houdbaarheid

24 maanden indien bewaard volgens de bovenvermelde voorwaarden. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen.

## Afvalbehandeling

Verwijder inhoud en/of tubes in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale voorschriften.

## Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. Enkel voor professioneel gebruik. Enkel gebruiken in goed verluchte ruimtes. Vermijd contact met huid en ogen. Niet verontreinigen met vreemde materialen. Buiten het bereik van kinderen houden. Aanbevolen reiniging is het inwrijven van alcohol, gevolgd door wassen met water en zeep.

### Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op [www.holcimelevate.com](http://www.holcimelevate.com) voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.