

Technische fiche

QuickPrime™ Plus Primer

Verpakking	Artikelnummer
0,95 l (¼ US gallon) blik – 12 blikken per karton	W56RAC1695(EU)
3,8 l (1 US gallon) blik - 4 blikken per karton	W563587041(EU)
11,4 l (3 US gallon) blik	W563587044(EU)

Opmerking: niet alle artikelnummers zijn beschikbaar voor elke toepassing.

Omschrijving

Elevate™ QuickPrime Plus wordt gebruikt om de Elevate EPDM en ondergronden te reinigen en voor te behandelen in de zones waar QuickSeam™ producten, SA membraan, Pourable Sealer en/of Lap Sealant verwerkt worden. De primer activeert het oppervlak van het membraan en is noodzakelijk voor de kwaliteit van de naadverbinding en een degelijke hechting. QuickPrime Plus wordt aangebracht met een QuickScrubber™.

Toepassing

QuickPrime Plus Primer kan worden toegepast in de volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM, GeoSmart™ EPDM, RubberGutter™ EPDM en Gisolene™ EPDM.

Vorbereiding

De te behandelen ondergrond waarop QuickPrime Plus wordt aangebracht moet schoon, vlak, droog, vrij van scherpe randen, losse materialen, olie, vet en andere vervuillende stoffen zijn. Een voorafgaande reiniging met Splice Wash of Cleaner C-20 kan nodig zijn. Reinig het oppervlak van het EPDM-membraan met een borstel of een schone doek. Het product dient voor en tijdens gebruik goed te worden omgeroerd om een uniforme mix te verkrijgen zonder sedimenten op de bodem. Laat de primer voor gebruik op kamertemperatuur komen, wanneer deze gedurende langere tijd aan temperaturen onder 15 °C werd blootgesteld.

Plaatsingsmethode

De QuickPrime Plus wordt op de Elevate EPDM-oppervlakken aangebracht met het QuickScrubber-schuursponsje en houder in lange heen- en weergaande bewegingen en met een middelmatige tot zware druk tot de oppervlakken donkergrijs worden, zonder strepen of ophopingen van primer. Laat het voorbehandelde oppervlak volledig drogen (meestal minder dan 10 minuten) alvorens QuickSeam-producten aan te brengen. Raadpleeg de Elevate technische richtlijnen voor specifieke informatie betreffende de installatie.

Verbruik

De volgende algemene hoeveelheden kunnen worden bereikt met 1 US gallon, met behulp van een QuickScrubber schuursponsje: tussen 18 en 23 m² (éénzijdige applicatie).

Eigenschappen

Technisch

• Basis	Synthetische rubber polymeren
• Kleur	Zwart of geelachtig
• Oplosmiddelen	Koolwaterstoffen, toluen
• Vaste stoffen	16% - 18%
• Viscositeit	Zeer dun, zeer vloeibaar
• Soortelijk gewicht	0.79 g/cm ³
• Vlampunt	-4 °C

Opslag

Bewaar in de originele, ongeopende blikken in een droge, goed geventileerde ruimte bij een matige temperatuur (15°C - 25°C). Houd de lijmen uit de buurt van hitte, vonken en open vlammen. Bescherm tegen direct zonlicht. Maak indien nodig gebruik van een geïsoleerde doos om de lijm tijdens transport en voor en tijdens verwerking op een matige temperatuur te houden. Dit zal een geschikte viscositeit, efficiëntie en performantie van de primer verzekeren.

Houdbaarheid

Te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elk blik. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen. Informatie met betrekking tot houdbaarheid is echter geen vast gegeven maar dient enkel en alleen als een richtlijn te worden beschouwd. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de manier van opslag en het gebruik van het product. Na het openen binnen 48 uur verwerken.

Afvalbehandeling

Zorg ervoor dat het blik leeg is voor hij bij het afval wordt gezet. De primer mag niet in de riool terecht komen. Verwijder inhoud en/of bus in overeenstemming met nationale regelgeving. Verwijder inhoud en/of blik in overeenstemming met nationale regelgeving.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. Ontvlambaar. Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden gedurende opslag en gebruik. Niet roken tijdens het gebruik. Enkel voor professioneel gebruik. Enkel gebruiken in goed verluchte ruimtes. Houd het blik gesloten wanneer niet in gebruik. Vermijd langdurige inademing en contact met de huid en de ogen. Niet verontreinigen met vreemde materialen. Buiten het bereik van kinderen houden. Lijm mag niet verdund worden.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.