

# Technische fiche

## Water-Block Seal (S-20)

Verpakking	Artikelnummer
25 tubes/karton	W563587071

### Omschrijving

Elevate™ Water-Block Seal is een pasta die gebruikt wordt voor het realiseren van waterdichte aansluitingen onder invloed van compressie bij afvoeren, dakrandaansluitingen en andere details zoals gespecificeerd in de Elevate richtlijnen. De kit werkt enkel onder druk en is niet UV bestendig.

### Toepassing

Water-Block kan gebruikt worden in volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM, UltraPly™ TPO, GeoGard™ EPDM en PondGard™ EPDM.

### Voorbereiding

De ondergronden waarop Water-Block Seal wordt gebruikt, moeten zuiver en droog zijn en vrij van stukjes beton, steen, mortel, vreemde stoffen en andere verontreinigingen. Als het product langere tijd aan lagere temperaturen (<15 °C) werd blootgesteld, dient het voor gebruik op kamertemperatuur te worden gebracht.

### Plaatsingsmethode

Breng Water-Block Seal onder constante druk aan met een mastiekpistool. Plaats een continue rups op het substraatoppervlak en rol of druk beide oppervlakken stevig aan elkaar. Water-Block Seal mag na installatie niet blootgesteld blijven. Raadpleeg de Elevate richtlijnen voor specifieke informatie betreffende de installatie.

### Verbruik

Ca. 3 lm of 2 afvoeren per tube.

## Eigenschappen

Technisch	
• Basis	Butylrubber
• Kleur	Grijs
• Oplosmiddelen	Heptaan
• Vaste stoffen	≤ 86%
• Viscositeit	1.600.000 cp ± 300.000 cp (bij 27°C)
• Soortelijk gewicht	1,31
• Vlampunt	-10°C

## Opslag

Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15 °C en 25 °C, in een goed geventileerde ruimte. Houd de lijmen uit de buurt van hitte, vonken en open vlammen. Houd het materiaal uit de buurt van rechtstreeks zonlicht tot aan de verwerking.

## Houdbaarheid

12 maanden indien bewaard volgens de bovenvermelde voorwaarden. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen.

## Afvalbehandeling

Verwijder inhoud en/of tubes in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale voorschriften.

## Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. Ontvlambaar. Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden gedurende opslag en gebruik. Niet roken tijdens het gebruik. Enkel voor professioneel gebruik. Gebruik in een goed verluchte ruimte. Vermijd contact met huid en ogen. Niet verontreinigen met vreemde materialen. Buiten het bereik van kinderen houden. Aanbevolen reinigingsproducten zijn minerale spiritus, nafta en kerosine. Lijm mag niet verdund worden.

### Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op [www.holcimelevate.com](http://www.holcimelevate.com) voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.